

CHAPE À SÉCHAGE RAPIDE

PRÊT À L'EMPLOI



SikaScreed® Chape-50

Sac 25 kg
Gris
Consommation: ~2,3 kg/m²/mm

APPLICATION

À la truelle

CARACTÉRISTIQUES

- **Prêt à l'emploi**, seul l'ajout d'eau est nécessaire
- **Une couche** d'un épaisseur de **1 à 15 cm**
- Trafic piéton (12h), trafic lourd (24h), carrelage (24h), parquet ou revêtement sol souple (3 jours)
- **1 composant**

MEMBRANES



SikaCeram® Sealing Membrane W

Rouleau 1 m x 30 m
Rouleau 1 m x 5 m
Jaune

USAGE

SikaCeram® Sealing Fix
Sika® SealTape F
Colle à carrelage
SikaCeram®

CARACTÉRISTIQUES

- **Membrane d'étanchéité** et de **désolidarisation** utilisé pour systèmes de carrelage (application intérieur)
- **Flexible** (ponte les fissures), facile à appliquer
- Convient pour les sols chauffants
- ETAG 022:1



Sikalastic®-220 W

Seau 7 kg
Bleu gris
Consommation: ~1,35 kg/m² en deux couches

APPLICATION

Au rouleau de peinture ou à la truelle

CARACTÉRISTIQUES

- **Membrane d'étanchéité liquide** utilisé pour systèmes de carrelage (application intérieur)
- **Sans joints, flexible** (pontage des fissures), **prêt à l'emploi**
- Séchage rapide
- ETAG 022:1

COLLES



Colles à carrelage SikaCeram®

Pour plus d'informations, voir le guide de la colle pour carrelage Sika



SikaCeram® Sealing Fix

Kit A+B 7,8 kg
Bleu gris
Consommation: ~0,75 kg/m² en deux couches

APPLICATION

Au rouleau de peinture

CARACTÉRISTIQUES

- **Colle étanche** pour le collage de **SikaCeram® Sealing Membrane W**
- ETAG 022:1



Sikaflex®-113 Rapid Cure

Cartouche 290 ml
Blanc
Gris
Noir

APPLICATION

Au pistolet

CARACTÉRISTIQUES

- Polymère
- Élastique
- Peut être peint
- Application intérieur et extérieur
- **Accumulation de force rapide: 20 min.**

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ



Sika® SealTape F

Rouleau 120 mm x 10 m
Rouleau 120 mm x 25 m
Jaune

USAGE

En combinaison avec:
SikaCeram® Sealing Membrane W
Sikalastic®-220 W

CARACTÉRISTIQUES

- **Bande d'étanchéité** pour le pontage des fissures
- **Flexible** (ponte les fissures), facile à appliquer
- À coller avec SikaCeram® Sealing Fix



Sika® SealTape F

Inside Corner
Outside Corner
Wall Patch

USAGE

En combinaison avec:
SikaCeram® Sealing Membrane W
Sikalastic®-220 W

CARACTÉRISTIQUES

- **Bande d'étanchéité** pour le renforcement des coins
- **Flexible** (ponte les fissures), facile à appliquer
- À coller avec SikaCeram® Sealing Fix

JOINTOIEMENT

SILICONE



Sikasil®-C

Cartouche 300 ml

COULEURS

14 couleurs

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic silicone (alcoxy) pour applications sanitaires
- **Antifongique**
- **Silicone de la même couleur que le mortier de jointoiment SikaCeram®-690 & -660**
- Faible odeur

MORTIER DE JOINTOIEMENT



SikaCeram® EpoxyGrout

Kit A+B 2 kg
Kit A+B 5 kg

COULEURS

6 couleurs

CARACTÉRISTIQUES

- **Mortier de jointoiment époxy**
- Pour joints de **2 à 20 mm**
- 2 composants

SCHÉMATIQUE

AVEC MEMBRANE LIQUIDE



1. **Sikafloor®-01 Primer**
2. **Sika® SealTape-F**
 - Bande d'étanchéité pour le pontage des fissures
 - Étanche
 - Élasticité élevée
3. **Sika® SealTape- F Outside/Inside Corner & Wall Patch**
 - Coins préformés pour coins intérieurs et extérieurs
 - Solins muraux pour les passages de tuyaux, avec \varnothing 14 mm
4. **Sikalastic®-260 Stop Aqua**
 - Membrane d'étanchéité liquide
 - Sans joints
 - Séchage rapide
 - Pontage des fissures
 - Très faible émission
5. **Colle à carrelage déformable SikaCeram® S1**

CERTIFICATION ETAG 022

Des solutions de construction de haute qualité derrière le carrelage

- Confort
- Fonctionnalité
- Sécurité
- Durabilité
- Qualité



AVEC MEMBRANE COLLÉE



1. **Sikafloor®-01 Primer**
2. **SikaCeram®-250 StarFix**
3. **Sika® SealTape-F**
 - Bande d'étanchéité pour le pontage des fissures
 - Étanche
 - Élasticité élevée
4. **Sika® SealTape- F Outside/Inside Corner & Wall Patch**
5. **SikaCeram® Sealing Fix**
 - Colle étanche pour coller Sika® SealTape-F et SikaCeram® Sealing Membrane W
 - Séchage rapide
 - Très faible émission
6. **SikaCeram® Sealing Membrane W**
 - Membrane d'étanchéité et de désolidarisation
 - Étanche à la vapeur d'eau
 - Flexible

