

Sarnafil® TG 66-20

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 28399759

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	28399759
2	USAGE(S) PREVU(S):	EN 13956:2012 Feuilles flexibles pour l'imperméabilisation, feuilles de plastique et de caoutchouc pour l'imperméabilisation de toiture
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):	Système 2+ pour les essais de type Système 3 pour réaction au feu
6a	NORME HARMONISEE:	EN 13956:2012
	Organisme(s) notifié(s) :	1213, 0800

Déclaration de Performance

Sarnafil® TG 66-20

28399759

2021.04, ver. 1

1005

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	Système 3	EN 13956:2012
Etanchéité à l'eau	Conforme	Système 2+	
<u>Propriétés de traction :</u>			
Résistance à la traction :			
Longitudinal (MD) ¹	≥ 9 N/mm ²	Système 2+	
Transversal (CMD) ²	≥ 7 N/mm ²		
<u>Allongement :</u>			
Longitudinal (MD) ¹	≥ 550 %	Système 2+	
Transversal (CMD) ²	≥ 550 %		
Résistance aux racines	Conforme	Système 2+	
<u>Résistance aux charges statiques :</u>			
Support rigide	≥ 20 kg	Système 2+	
Support mou	≥ 20 kg		
<u>Résistance à l'impact :</u>			
Support rigide	≥ 1.250 mm	Système 2+	
Support mou	≥ 1.500 mm		
<u>Résistance à la déchirure :</u>			
Longitudinal (MD) ¹	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 2+	
Transversal (CMD) ²			
<u>Résistance des joints :</u>			
Résistance au pelage des joints	NPD	Système 2+	
Résistance au cisaillement du joint	≥ 500 N / 50 mm	Système 2+	
<u>Durabilité :</u>			
Exposition aux UV	Réussite (> 5.000 h / degré 0)	Système 2+	
Pliabilité à basse température	≤ -45 °C	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

¹) MD = sens de la machine

²) CMD = sens transversal de la machine

Déclaration de Performance

Sarnafil® TG 66-20

28399759

2021.04, ver. 1

1005

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Team Lead
Et Approbations
à Nazareth 03 augustus 2026



Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
à Nazareth 03 augustus 2026



.....

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

Déclaration de Performance

Sarnafil® TG 66-20
28399759
2021.04, ver. 1
1005



06

Sika Service AG, Zurich, Suisse

28399759

EN 13956:2012

Organisme notifié 1213, 0800

Feuilles flexibles pour l'imperméabilisation, feuilles de plastique et de caoutchouc pour l'imperméabilisation de toiture

Réaction au feu	Classe E
<u>Propriétés de traction :</u>	
<u>Résistance à la traction :</u>	
Longitudinal (MD) ¹	≥ 9 N/mm ²
Transversal (CMD) ²	≥ 7 N/mm ²
<u>Allongement :</u>	
Longitudinal (MD) ¹	≥ 550 %
Transversal (CMD) ²	≥ 550 %
<u>Résistance aux charges statiques :</u>	
Support rigide	≥ 20 kg
Support mou	≥ 20 kg
<u>Résistance à l'impact :</u>	
Support rigide	≥ 1.250 mm
Support mou	≥ 1.500 mm
<u>Résistance des joints :</u>	
Résistance des joints au cisaillement	≥ 500 N / 50 mm
Pliabilité à basse température	≤ -45 °C

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Ce produit est un article tel que défini dans l'article 3 de la réglementation (ce) no 1907/2006 (REACH). Il ne contient aucune substances qui sont destinées à être libérées de l'article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité, conformément à l'article 31 du même règlement, n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, pour le transporter ou pour l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions fournies dans la fiche technique du produit. Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe XIV du règlement REACH ou sur la liste des substances candidates publiée par l'Agence européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1 % (p/p).

Déclaration de Performance

Sarnafil® TG 66-20

28399759

2021.04, ver. 1

1005

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Suisse
www.sika.com

Déclaration de Performance
Sarnafil® TG 66-20
28399759
2021.04, ver. 1
1005