

## TECHNISCHE FICHE

# SikaProof® Tape A+

### ZELFKLEVENDE BAND VOOR HET INTERN BEHANDELEN VAN OVERLAPPINGEN VAN HET SIKAPROOF® A+ WATERDICHTINGSSYSTEEM

#### OMSCHRIJVING

SikaProof® Tape A+ is een zelfklevende band met een polyacrylaat lijmlaag op een draagfilm en een beschermfilm

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

SikaProof® Tape A+ is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

- Verzegelen en verlijmen van de kopse overlappende naden, aansluitingen en details binnen het SikaProof® A+ membraansysteem

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Volledig hechtend aan de betonstructuur (identiek aan SikaProof® A+)
- Geen laterale watermigratie tussen het beton en het membraansysteem.
- Hoge hechting en afdichtingscapaciteit, vooral in koude en vochtige omstandigheden.
- Eenvoudig en snel te installeren

#### GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Waterdichtheid van het oppervlakteverzegelingssysteem SikaProof® A+ 12 systeem / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Testrapport nr. 2018-275

#### PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	2 rollen in een kartonnen doos	
	Afmetingen individuele rol	Lengte: 25 m breedte: 150 mm
<b>Uiterlijk / Kleur</b>	Bovenlaag	Licht grijze hybride hechtlaag met gele waterdichtingslaag
	Onderlaag	Transparente polyacrylaatlijmlaag bedekt met een witte aftrekbare beschermfilm
<b>Houdbaarheid</b>	18 maanden na productiedatum.	
<b>Opslagcondities</b>	Product moet opgeslagen worden in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking, in droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C and +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
<b>Dikte</b>	1,80 mm	

# SYSTEEMINFORMATIE

## Systeemopbouw

SikaProof® Tape A+ is een systeemcomponent gebruikt voor de interne overlappings van het SikaProof® A+ membraansysteem. Voor meer gedetailleerde informatie, de Sika® werkbeschrijving van het SikaProof® A+ systeem raadplegen.

# VERWERKINGSINFORMATIE

## Omgevingstemperatuur

+5 °C min. / +45 °C max.

## Ondergrondtemperatuur

+5 °C min.

# VERWERKINGSINSTRUCTIES

## ONDERGRONDKWALITEIT

Het contactoppervlak is de grijze SikaProof® A+ hybride hechtlaag. Deze moet droog (of licht vochtig) zijn, proper en vrij van onzuiverheden die de hechting zouden kunnen verhinderen. Indien de ondergrondvereisten niet kunnen bereikt worden, moeten geschikte maatregelen getroffen worden. Neem contact met de technische dienst van Sika Belgium nv voor meer informatie.

## TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Volg nauwgezet de installatieprocedures zoals beschreven in de werkbeschrijvingen, verwerkingshandleidingen en werkinstructies. Deze moeten echter altijd aangepast worden aan de werkelijke omstandigheden op de werf.

### Installatieprocedure

Verwijder de beschermfilm, breng aan op de grijze SikaProof® A+ zijde, en druk de band stevig aan met een drukrol.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika® werkbeschrijving: SikaProof® A+
- Sika® verwerkingshandleiding: SikaProof® A+
- Technische Fiche: SikaProof® A+ 12

## BEPERKINGEN

De plaatsing mag enkel gebeuren door door Sika® getrainde en goedgekeurde aannemers, of door competente aannemers ervaren in dit type van werken.

- SikaProof® Tape A+ niet aanbrengen gedurende continue of langdurige regen- of sneeuwval.
- Er moet voldaan zijn aan de ondergrondskwaliteit en omstandigheden zoniet moeten passende maatregelen genomen worden. Contacteer de technische

dienst van Sika Belgium nv voor meer informatie

- SikaProof® Tape A+ is niet permanent UV bestendig
- Het beton moet gestort worden binnen de 90 dagen nadat het SikaProof® A+ membraansysteem geplaatst is

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in con-

concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

### TECHNISCHE FICHE

SikaProof® Tape A+  
Augustus 2020, Versie 02.01  
020720308000000007