

---

# Sikafloor®-400 N Elastic +

---

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### N° 66497611

---

<b>1</b>	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :</b>	66497611
<b>2</b>	<b>USAGE(S) PREVU(S):</b>	EN 13813:2002 Chape en résine synthétique pour usage intérieur
<b>3</b>	<b>FABRICANT :</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Suisse
<b>4</b>	<b>REPRESENTANT AUTORISE :</b>	
<b>5</b>	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES (AVCP):</b>	Système 4 (pour usage interne)
<b>6a</b>	<b>NORME HARMONISEE:</b>	EN 13813:2002
	<b>Organisme(s) notifié(s) :</b>	0921

#### Déclaration de Performance

Sikafloor®-400 N Elastic +

66497611

04.12.2017, ver. 2

1008

**7 PERFORMANCE(S)  
DECLAREE(S)**

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	E <sub>fi</sub> <sup>1)</sup>	Système 4	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau	NPD (Prestation Non Déterminée)	Système 4	
Résistance à l'usure	≤ AR1 <sup>2)</sup>	Système 4	
Résistance à la traction	≥ B2,0	Système 4	
Résistance au choc:	NPD	Système 4	
Isolation acoustique	NPD	Système 4	
Absorption sonore:	NPD	Système 4	
Résistance thermique	NPD	Système 4	
Résistance chimique	NPD	Système 4	

<sup>1)</sup> Conformément à la décision 2010/85/UE de la Commission du 9 février 2010, le produit satisfait à la classe de performance de réaction au feu E/E<sub>fi</sub> sans autre essai

<sup>2)</sup> Min. classification, veuillez vous référer au certificat de test individuel.

**Déclaration de Performance**

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -  
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

---


Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

---

Nom : Glenn Puystjens  
Fonction : Technical Team Lead  
Nazareth, 20.04.2026

Nom : Paul Magera  
Fonction : General Manager  
Nazareth, 20.04.2026



---

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE ANNEXE

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-400 N Elastic +	EN 1504-2:2004	39166068

### Déclaration de Performance

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008



08

EN 13813:2002

No DOP 66497611

Sika Services AG, Zürich, Suisse

Organisme notifié 0921

Chape en résine synthétique pour usage intérieur

Réaction au feu:	E <sub>fl</sub>
Émission de substances corrosives	SR
Résistance à l'usure	≤ AR1
Résistance à la traction	≥ B2,0

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.


## MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, supports et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Services AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich  
www.sika.com

### Déclaration de Performance

Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008



**Déclaration de Performance**  
Sikafloor®-400 N Elastic +  
66497611  
04.12.2017, ver. 2  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

