

# Sikafloor<sup>®</sup>-400 N Elastic FR

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

### N° 020805010020000021008

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :</b>	020805010020000021008
2	<b>USAGE(S) PREVU(S):</b>	EN 13813:2002 Chape en résine synthétique à usage interne
3	<b>FABRICANT :</b>	Sika Serices AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>REPRESENTANT AUTORISE :</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	System 4 (pour usage interne)
6a	<b>NORME HARMONISEE:</b>	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s) :	0921

#### Déclaration de performance

Sikafloor<sup>®</sup>-400 N Elastic FR  
020805010020000021008  
13.05.2024 , ver. 1  
1017

**7 PERFORMANCE(S)  
DECLAREE(S)**

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu:	E <sub>fl</sub>	Système 4	EN 13813:2002
Émission de substances corrosives :	SR	Système 4	
Perméabilité à l'eau :	NPD	Système 4	
Résistance à l'usure :	≤ AR 1 <sup>1)</sup>	Système 4	
Résistance à la traction :	≥ B 2,0	Système 4	
Résistance au choc:	NPD	Système 4	
Isolation acoustique :	NPD	Système 4	
Absorption sonore:	NPD	Système 4	
Résistance thermique :	NPD	Système 4	
Résistance chimique :	NPD	Système 4	

<sup>1)</sup> Classification min., veuillez vous référer au certificat de test individuel.

---

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -  
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

---



Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

---

Nom : Glenn Puystjens  
Fonction : Technical Support  
À Nazareth le 13 mai 2024

Nom : Paul Magera  
Fonction : General Manager  
À Nazareth le 13 mai 2024

...  .....  .....

---

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

**Déclaration des performance**

Sikafloor®-400 N Elastic FR  
020805010020000021008  
13.05.2024 , ver. 1  
1017



08

EN 13813:2002

No DOP 020805010020000021008

Sika Services AG, Zürich, Suisse

Organisme notifié 0921

Chape en résine synthétique à usage interne

Réaction au feu:	E <sub>fl</sub>
Émission de substances corrosives	SR
Résistance à l'usure	≤ AR 1
Résistance à la traction	≥ B 2,0

<http://dop.sika.com>

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

## MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

## POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Sika Services AG  
Tüffenwies 16  
8048 Zürich

Téléphone +41-58 436 40 40  
Téléfax +41-58 436 53 54  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

### Déclaration des performance

Sikafloor®-400 N Elastic FR  
020805010020000021008  
13.05.2024 , ver. 1  
1017

**Déclaration des performance**

Sikafloor®-400 N Elastic FR

020805010020000021008

13.05.2024 , ver. 1

1017

5/5

**BUILDING TRUST**

