

FICHE TECHNIQUE

Sika® Glass Beads AF-15

Additif antidérapant pour revêtement de sol

DESCRIPTION

Le Sika® Glass Beads AF-15 sont des micro-billes de verre plein, de granulométrie 75-150 µ.

DOMAINES D'APPLICATION

Permet de donner un aspect antidérapant léger aux revêtements de sols filmogènes destinés aux trafics modérés.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Léger
- Matériau inerte
- Insoluble dans l'eau
- Ininflammable

AGRÉMENTS / NORMES

- Résistance à la glissance
- Sikafloor®-316 + 10 % Sika® Glass Beads AF-15: Classification R 10

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Micro-billes de verre plein
Conditionnement	Cartons de 20 pochettes de 500 gr
Durée de conservation	36 mois dans l'emballage d'origine, non-ouvert
Conditions de stockage	Stocker à l'abri de l'humidité entre les + 5 °C et les + 30 °C
Aspect / Couleur	Poudre blanche
Densité	~ 2,5 kg/l

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

SikaGlassBeadsAF-15-fr-BE-(08-2024)-1-1.pdf

FICHE TECHNIQUE
Sika® Glass Beads AF-15
Août 2024, Version 01.01
02081611002000005

