

TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® Antislip Agent

Antislipmiddel voor Sikafloor® toplagen

OMSCHRIJVING

Additief op basis van polypropyleen ter verhoging van de slipweerstand van Sikafloor® toplagen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Kunststofkorrels ter verhoging van de slipweerstand
- Als additief voor diverse Sikafloor® EP- en PU-toplagen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Optioneel systeemonderdeel voor Sikafloor® toplagen
- Slipbestendig
- Slijtvast
- Matteren van glanzende oppervlakken

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Fijnkorrelige polypropyleen granulaat	
Verpakking	Zak:	200 g
	Doos:	50 zakken
Uiterlijk / Kleur	Wit poeder	
Houdbaarheid	In ongeopende originele verpakking: 60 maanden vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Opslagtemperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Koel en droog bewaren.	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	2 - 4 % in Sikafloor® toplagen
----------	--------------------------------

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sikafloor® Antislip Agent wordt voor het aanbrengen in de geselecteerde Sikafloor® toplaag geroerd. Voor de beschrijving van de toepassing van de toplaag, zie de overeenkomstige technische fiche.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
Sikafloor® Antislip Agent
December 2024, Versie 02.01
020816010010000007