

## TECHNISCHE FICHE

# Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

RUBBEREN SCHOKABSORBERENDE MAT, ONDERDEEL VAN DE SIKA® COMFORTFLOOR® RANGE

## OMSCHRIJVING

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H is een geprefabriceerde, rubberen, schokabsorberende mat, vervaardigd door het aaneenkleven van rubberkorrels met een polyurethaan bindmiddel.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Speciaal geschikt voor ziekenhuizen, scholen, winkels, showrooms, inkomhallen, lobby's, landschapsbureaus, musea of residentieel gebruik
- Alleen geschikt voor binnentoepassing

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Blijvend flexibel
- Schok- en geluidsabsorberend
- Hoge hardheid
- Hoge stootweerstand
- Duurzame, hoogwaardige, schokabsorberende mat
- Eenvoudige verwerking

## GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Eurofins VOS emissie getest volgens AgBB-regeling en richtlijnen van het DiBt (AgBB - Comite voor de gezondheidgerelateerde evaluatie van bouwproducten, DiBt - Duits Instituut voor Bouwtechnieken). Bemonstering, testen en evaluatie zijn uitgevoerd volgens ISO 16000, rapportnr. 771284A.
- Brandreactieklasse volgens EN 13501-1, testrapportnr. 08-198, Universiteit Gent.

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	Verpakkingseenheid	1 rol 24 m <sup>2</sup>
	Rolbreedte	1,5 m
	Rollengte	16 m
	Bruto gewicht	67,20 kg/rol
<b>Uiterlijk / Kleur</b>	Zwart	
<b>Houdbaarheid</b>	5 jaar vanaf de productiedatum	
<b>Opslagcondities</b>	De rollen horizontaal stockeren in een ruimte waar ze beschermd zijn tegen beschadigingen en vrij stromend water.	
<b>Dikte</b>	~ 4 mm	
<b>Oppervlakte dichtheid</b>	2,7 kg/m <sup>2</sup>	

## SYSTEEMINFORMATIE

### Systemen

Gelieve de systeemfiche te raadplegen van:

**Sika Comfortfloor® PS-65**

Naadloze, gladde, monokleurige, elastische, geluidsdempende, polyurethaanvloerbedekking met lage VOS emissie

## VERWERKINGSINFORMATIE

### Omgevingstemperatuur

Minimaal +10°C, maximaal +30°C

### Relatieve luchtvochtigheid

Maximaal 80%

### Dauwpunt

Pas op voor condensatie!

De temperatuur van de ondergrond en van het niet uitgehard materiaal dient minimaal 3°C hoger te zijn dan het dauwpunt om het risico op condensvorming, opschuiming of witte uitbloeiingen op de vloerafwerking te verminderen.

### Ondergrondtemperatuur

Minimaal +10°C, maximaal +30°C

### Vochtgehalte ondergrond

≤ 3 % vocht (gewichtsdelen)

Testmethode: Sika® Tramex meter, CM-methode of ovendroogmethode  
Geen optrekkend vocht conform ASTM (polyethyleenfolietest)

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

### Ondergrond kwaliteit & voorbehandeling

Raadpleeg de werkbeschrijving: "Evaluatie en voorbereiding van de ondergronden voor vloersystemen".

### Verwerkingsinstructies

Raadpleeg de werkbeschrijving: "Mengen en toepassen van vloersystemen".

## BEPERKINGEN

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, paraffine of andere fossiele brandstofbranders, deze veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO<sub>2</sub> als H<sub>2</sub>O waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch aangedreven warme lucht ventilatorsystemen.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt

te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGRONDKWALITEIT / VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon en droog te zijn, en vrij van alle contaminaties zoals vuil, olie, vet, coatings en oppervlaktebehandelingen enz. Voordat het product wordt aangebracht moet alle stof en losse, onafhankelijke bestanddelen volledig van alle oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met behulp van een industriële stofzuiger. De treksterkte van de ondergrond dient minimaal 1,5 N/mm<sup>2</sup> te zijn. Bij twijfel vooraf een proefvlak uitvoeren.

### VERWERKING

Rol de Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H uit in de natte Sikafloor® Comfort Adhesive en druk deze aan met een tapijt- of linoleumroller (gewicht 20 kg) gedurende de kleeffase. Voor meer gedetailleerde informatie, gelieve de technische fiche van de Sikafloor® Comfort Adhesive te raadplegen.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmo-

### TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Mei 2022, Versie 01.01

020816140030000016

gelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

### TECHNISCHE FICHE

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H  
Mei 2022, Versie 01.01  
020816140030000016