

# TECHNISCHE FICHE

## Sika® NB White

---

### CURING VOOR VERS BETON EN MORTEL

---

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Curing met hoge resultaten.

#### TOEPASSINGEN

Wegen, autosnelwegen, kanalen, kunstwerken, dunne gewelven, vloerplaten en morteldekvloueren, afwerkingsbepleisteringen, geprefabriceerde betonelementen en betonbuizen.

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

De Sika® NB White laat een beschermende film na die het beton tegen uitdroging beschermt. De dikte van de film hangt af van de aangebrachte hoeveelheid.

De Sika® NB White zal geleidelijk onder invloed van de weersomstandigheden en het verkeer verdwijnen.

#### PRODUCTINFORMATIE

---

##### VORM

##### UITERLIJK / KLEUR

Witachtige vloeistof

##### VERPAKKING

Vat van 200 liter

##### OPSLAG

##### OPSLAGCONDITIES / HOUDBAARHEID

Opslaan in de originele verpakking.

Het product bevriest niet maar bij lage temperaturen wordt aangeraden het product op 10 graden te brengen en te mengen voor de toepassing.

---

**TECHNISCHE GEGEVENS****CHEMISCHE BASIS**

Alifatisch koolwaterstof

**DENSITEIT**

0,86 kg/l

**VASTESTOFGEHALTE**

20%

**VLAMPUNT**62°C

---

**SYSTEEMINFORMATIE****TOEPASSINGSDetails****VERBRUIK**100 à 150 g/m<sup>2</sup> (6 tot 9 m<sup>2</sup> per liter)

Het verbruik van de Sika® NB White kan verhoogd worden als de weersomstandigheden bijzonder slecht zijn (lage luchtvochtigheid, uiterst zonnig weer, sterke wind).

**TOEPASSINGSINSTRUCTIES****TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP**

Voor grote oppervlakken: aangedreven verstuiver.

Voor kleine oppervlakken:

- Gewone verfpistool, maar liefst airless.
- Manuele (lage druk) verstuiver.

**VERWERKING**

De Sika® NB White moet in een gelijkmatige laag, zonder lopers aangebracht worden met een hoeveelheid van 100 à 150 gr/m<sup>2</sup> binnen de 30 minuten na het afstrijken van het beton en in ieder geval na het verdwijnen van de waterglans.

**OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / BEPERKINGEN**

De gesloten ruimten goed verluchten.

Masker dragen in gesloten ruimten.

Het is verboden te roken in de nabijheid van de vaten en tijdens de applicatie.

In geval van aanraking met de huid, reinigen met oplosmiddel en nadien wassen met water en zeep.

In geval van contact met de ogen, overvloedig spoelen met water.

**WAARDENBASIS**

Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen.

Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

**LOKALE BEPERKINGEN**

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

**VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

**HERINNERING**

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

## VOOR MEER Sika® NB White INFORMATIE:



### SIKA BELGIUM NV

Concrete  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

Tel.: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

Technische fiche  
Sika® NB White  
28/01/2015, VERSIE 1

NL/België