



EN 12004:2007
+A1:2012

13

PRESTATIEVERKLARING

SikaCeram® EpoxyGrout

02	03	06	02	001	0	000143	1171
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Producttype: Unieke identificatiecode van het producttype:	SikaCeram®
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:	EpoxyGrout (batchnr. zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	2-Componenten epoxy voegmortel met een verfijnde afwerking en glanzende kleuren. Ideaal voor plaatsen die perfect zuiver moeten gehouden worden. Voor voegen van 2 tot 20 mm breed. Klasse R2T volgens EN 12004.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	SikaCeram® EpoxyGrout Sika Italia S.p.A. Via L. Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
5. Contactadres: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	Niet van toepassing (zie punt 4)
6. BVPB: Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 3 (voor binnen- en buitentoepassingen, in gebouwen en andere toepassingen in de burgerlijke bouwkunde) Systeem 4 (voor toepassingen onderhevig aan de wetgeving m.b.t. brandreactie)
7. Aangemelde certificatie instantie (hEN): Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Gecertificeerde testinstantie Lab. AECC, nr. 1596, heeft de testen m.b.t. de bepaling van de hechtsterkte volgens systeem 3 uitgevoerd en de testrapporten AECC 0045/2005, AECC 0046/2005, AECC 0115/2005, AECC 0116/2005 en AECC0117/2005 uitgegeven.

8. Aangemelde certificatie instantie (ETA):

Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven:

Niet van toepassing (zie punt 7)

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm	Geharmoniseerde technische specificaties
Initiële hechting	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 7.3	EN 12004:2007 +A1:2012
Hechting na veroudering door water	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 7.4	
Hechting na veroudering door warmte	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348:2007 – 7.5	
Open tijd: hechtsterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na niet meer dan 20 min	EN 1346	
Slipweerstand	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	
Brandreactie	Euroklasse E	EN 13501-1	
Gevaarlijke bestanddelen	Zie veiligheidsinformatieblad		


10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt versterkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Corrado Scollo
PE Tile Adhesives
Sika Italia S.p.A.



Salvatore Schirinzi
General Manager
Sika Italia S.p.A.

Peschiera Borromeo, 31 juli 2014

Ecologische, veiligheids- en gezondheidsinformatie (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Wettelijke informatie:

De informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, ondergronden en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt
