

Sika® Igoflex®-301

DÉCLARATION DES PERFORMANCES No. 56527318

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	56527318
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	EN 15814:2011+A2:2014 Revêtement bitumineux épais modifié par des polymères (PMBC) destiné à être utilisé pour l'imperméabilisation des structures souterraines PMB-CB2-W2A-C2A
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 3
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 15814:2011+A2:2014
	Organisme(s) notifié(s):	1023

Déclaration des Performances

Sika® Igoflex®-301

56527318

2020.04 , ver. 2

1520

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications Techniques Harmonisées
Watertightness	Classe W2A	Système 3	EN 15814:2011+A2:2014
Capacité de pontage des fissures	Classe CB 2	Système 3	
Résistance à l'eau	Pas de coloration de l'eau Pas de changement matériel	Système 3	
Flexibilité à basse température	Pas de fissures	Système 3	
Stabilité dimensionnelle à haute température	Pas de glissement	Système 3	
Réaction au feu	Classe E	Système 3	
Résistance à la compression	Classe C2A	Système 3	
Substances dangereuses	NPD	Système 3	
Durabilité de l'étanchéité et réaction au feu	Réussi	Système 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 9 avril 2020

Nom: Rudi Naert
Fonction: Technical Manager
A Nazareth le 9 avril 2020



Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

DECLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécifications techniques harmonisées	Numéro DoP
Sika® Igoflex®-301	EN 1504-2:2004	84417611
Sika® Igoflex®-301	EN 14891:2012	11085265

Déclaration des Performances

Sika® Igoflex®-301
56527318
2020.04 , ver. 2
1520



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

56527318

EN 15814:2011+A2:2014

Notified Body 1023

Polymer modified bituminous thick coating (PMBC) intended for use for waterproofing in below ground structures
PMB-CB2-W2A-C2A

Watertightness	Class W2A
Crack-bridging ability	Class CB 2
Water resistance	No coloration of the water No changes in material
Flexibility at low temperature	No cracks
Dimensional stability at high temperatures	No sliding down
Reaction to fire	Class E
Resistance to compression	Class C2A
Durability of watertightness and reaction to fire	Pass

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration des Performances

Sika® Igoflex®-301

56527318

2020.04 , ver. 2

1520

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration des Performances

Sika® Icolflex®-301
56527318
2020.04 , ver. 2
1520

