

Sika ViscoFlow[®]-43 con. 20% SPL

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 31679147

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	31679147
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	Superplastifiant, hydrofuge de masse pour la fabrication de béton
3	FABRICANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATAIRE	
5	SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 2+
6a	NORME HARMONISÉE:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Organisme(s) notifié(s):	0921

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Teneur en chlorure	≤ 0,10 Masse-%	Système 2+	EN 934-2: 2009+A1:2012
Teneur en alcali	≤ 0,50 Masse-%	Système 2+	
Comportement à la corrosion	Contient uniquement des ingrédients conformes à la norme EN 934-1:2008, Annexe A.1	Système 2+	
Teneur en air	Conforme T3.1/T3.2	Système 2+	
Résistance à la compression	Conforme T3.1/T3.2	Système 2+	
Réduction de la demande en eau	Conforme T3.1	Système 2+	
Augmentation de la consistance	Conforme T3.2	Système 2+	
Maintien de la consistance	Conforme T3.2	Système 2+	
Substances dangereuses	NPD	Système 2+	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n. 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
À Nazareth le 24 janvier 2025



Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
À Nazareth le 24 janvier 2025



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la mise sur le marché des produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EEE

Déclaration de performances

Sika ViscoFlow®-43 con. 20% SPL
31679147
2025.01 , ver. 1
1013



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 31679147

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 0921

Superplastifiant, hydrofuge de masse pour la fabrication de béton:
Superplastifiant (T3.1/3.2), Hydrofuge de masse (T9)

Teneur en chlorure	≤ 0,10 Masse-%
Teneur en alcali	≤ 0,50 Masse-%
Comportement à la corrosion	Contient uniquement des ingrédients conformes à la norme EN 934-1:2008, Annexe A.1
Teneur en air	Conforme T3.1/T3.2
Résistance à la compression	Conforme T3.1/T3.2
Réduction de la demande en eau	Conforme T3.1
Augmentation de la consistance	Conforme T3.2
Maintien de la consistance	Conforme T3.2

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Selon l'article 31 du règlement (CE) 1907/2006 (Reach), une Fiche de Données de Sécurité n'est pas obligatoire.

Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit n'est pas classé dangereux, il ne contient pas de substances dangereuses, PBT (Persistant, Bioaccumulable et Toxique), vPvB (très persistant et très bioaccumulable) et de substances extrêmement préoccupantes de la liste candidate publiée par l'Agence de Produits Chimiques Européenne dans des concentrations supérieures à 0.1 % (p/p).

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Déclaration de performances

Sika ViscoFlow®-43 con. 20% SPL

31679147

2025.01, ver. 1

1013

3/4

BUILDING TRUST



Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Déclaration de performances
Sika ViscoFlow®-43 con. 20% SPL
31679147
2025.01 , ver. 1
1013

4/4

BUILDING TRUST

