

FICHE TECHNIQUE

Sika® Remover-208

Nettoyant base solvantée pour les surfaces non poreuses fortement polluées

VALEURS TYPIQUES DU PRODUIT (CONSULTEZ LA FICHE DE SÉCURITÉ POUR PLUS DE VALEURS)

Base chimique	Base solvantée
Couleur (CQP001-1)	Incolore, transparent
Température d'application	5 – 40 °C
Méthode d'application	Chiffon non pelucheux et second essuyage avec un autre chiffon sec non pelucheux
Durée de conservation	24 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) stocké dans un flacon hermétique et dans un endroit sec à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Le Sika® Remover-208 est un nettoyant base solvantée transparent pour surfaces peintes. Il est aussi utilisé pour retirer les traces de produits Sikaflex®.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Nettoie les surfaces fortement polluées
- Compatible avec la plupart des surfaces peintes et des plastiques

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika® Remover-208 est utilisé pour pré-nettoyer les surfaces non poreuses fortement polluées. Le Sika® Remover-208 peut être utilisé pour nettoyer les surfaces peintes avant collage.

Le Sika® Remover-208 peut aussi être utilisé pour retirer les excès d'adhésifs ou de mastics Sikaflex® non polymérisés sur les outils ou les surfaces souillées.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des tests sur les supports en conditions réelles devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité des matériaux.

METHODE D'APPLICATION

Retrait des matériaux non durcis

Retirer le maximum de résidus de Sikaflex® avec un couteau ou une spatule. Imbiber un chiffon de Sika® Remover-208 et essuyer les traces résiduelles d'adhésifs ou de mastics.

Nettoyage de la surface

Essuyer les surfaces peintes avec un chiffon imbibé de Sika® Remover-208. Imbiber le chiffon avec du solvant en versant le liquide sur le chiffon. Ne plonger jamais le chiffon dans le Sika® Remover-208 car cela pourrait le contaminer ! Essuyer la surface avec un chiffon sec. Changer régulièrement de chiffon pour conserver une efficacité de nettoyage optimale.

Avant que le solvant ne s'évapore de la surface, essuyer avec un chiffon non pelucheux sec et propre.

Répéter les 2 dernières étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces sur le chiffon.

Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles comme les peintures fraîches.

Refermer hermétiquement le flacon immédiatement après chaque utilisation.

INFORMATION IMPORTANTE

Vérifier la compatibilité avec le support avant toute utilisation.

Jeter le Sika® Remover-208 s'il n'est plus transparent (produit pollué).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document ne constituent que des recommandations générales. Des conseils relatifs à des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du service technique de Sika Industrie.

Des copies des documents suivants sont disponibles sur simple demande :

- Fiches de données de sécurité

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Flacon	1000 ml
--------	---------

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes du matériau concerné, qui comportent ses données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

FICHE TECHNIQUE

Sika® Remover-208
Version 02.01 (08 - 2026), fr_BE
014362000010002000

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be

