BUILDING TRUST

Sikaflex® CR 170

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° DE0267/03

1	**CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:**	DE0267/03
2	**USAGE(S) PRÉVU(S):**	Mastics appliqués à froid ; Système : 2 composants (M) ; Type : Sans affaissement (type ns) ; Classe : B, C ; Base polymère : Polysulfure
3	**FABRICANT:**	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	**SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:**	Système 4
5A	**NORME HARMONISÉE:**	EN 14188-2:2004
	Organisme(s) notifié(s):	

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Force d'adhérence, Module de traction à 100 % d'extension	À +23 °C ≥ 0,15 N/mm², à -20 °C ≤ 0,6 N/mm²	Système 4	EN 14188-2 :2004
Cohésion, Module de traction	À -20 °C ≤ 0,6 N/mm², Sans défaillance	Système 4	
Étanchéité à l'eau	Passé	Système 4	
Résistance à la déformation	Récupération élastique ≥ 70 %, Perte de volume ≤ 5 %	Système 4	
Changement de masse et de volume après immersion dans des produits liquides chimiques, Classe B, C	≤ -25 % en masse, sans augmentation, ≤ ±30 % par volume	Système 4	
Durabilité de cohésion contre les produits chimiques liquides, Classe B, C	Passé	Système 4	
Altération artificielle par irradiation UV, Modification du module de traction à 100 % d'extension	≤ ±20 %	Système 4	
Résistance aux flammes	Passé	Système 4	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction: Team Lead Technical Service
Date et lieu : Nazareth, 19 mai 2025

. . . . . .

Nom : Paul Magera
Fonction: General Manager
Date et lieu : Nazareth, 19 mai 2025

. . . . . .

Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction et abrogeant le texte de la directive 89/106/CEE du Conseil présentant de l'intérêt pour l'EU

CE

23

Sika Services AG, Zürich, Suisse

DoP No. DE0267/03

EN 14188-2:2004

Mastics appliqués à froid ; Système : 2 composants (M) ; Type : Sans affaissement (type ns) ; Classe B, C ; Base polymère : Polysulfure ;

Force d'adhérence, Module de traction à 100 % d'extension	À +23 °C ≥ 0,15 N/mm², à -20 °C ≤ 0,6 N/mm²
Cohésion, Module de traction	À -20 °C ≤ 0,6 N/mm², Sans défaillance
Étanchéité à l'eau	Passé
Résistance à la déformation	Récupération élastique ≥ 70 %, Perte de volume ≤ 5 %
Changement de masse et de volume après immersion dans des produits liquides chimiques, Classe B, C	≤ -25 % en masse, sans augmentation, ≤ ±30 % par volume
Durabilité de cohésion contre les produits chimiques liquides, Classe B, C	Passé
Altération artificielle par irradiation UV, Modification du module de traction à 100 % d'extension	≤ ±20 %
Résistance aux flammes	Passé

http://dop.sika.com

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

L'utilisateur doit lire les fiches de données de sécurité (SDS) correspondantes les plus récentes avant d'utiliser tout produit. La SDS fournit des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques et contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Toute information fournie dans la présente Déclaration des performances (« DoP »), y compris toute description et recommandation relative à l'application et à l'utilisation finale de tout produit Sika (« produits »), est donnée de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulé et appliqué dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Veuillez noter que les matériaux, les supports et les conditions réelles du site peuvent varier considérablement. Par conséquent, Sika ne donne aucune garantie quant à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, et décline toute responsabilité quant à l'application et à l'utilisation des produits, aux recommandations ou aux conseils offerts. Avant toute utilisation, le produit doit être testé pour vérifier son adéquation à l'application et à l'objectif prévus, et la version la plus récente de la fiche technique du produit doit être consultée. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits à tout moment et sans préavis. Toute commande de produits ou services fournis par Sika est soumise aux conditions générales de vente en vigueur de Sika.

Sika Service AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com