

Sikafloor[®]-240 WN

DÉCLARATION DE PERFORMANCE N° 58449717

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU TYPE DE PRODUIT :	58449717
2	USAGE(S) PREVU(S):	Chape en résine synthétique pour usage intérieur
3	FABRICANT :	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Suisse
4	REPRESENTANT AUTORISE :	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	EN 13813: System 4 (pour usage intérieur) EN 13813: Système 3 (pour réaction au feu)
6a	NORME HARMONISEE:	EN 13813:2002
	Organisme(s) notifié(s) :	1085

Déclaration des performance

Sikafloor[®]-240 WN
58449717
04.06.2020 , ver. 1
1008

7	PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)	Système testé avec Sikafloor®-240 WN (+5% d'eau) et Sikafloor®-240 WN (+80% de sable de quartz F34)		
	Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
	Réaction au feu:	A2 _{fl}	Système 3	EN 13813:2002
	Émission de substances corrosives	SR	Système 4	
	Perméabilité à l'eau	NPD	Système 4	
	Résistance à l'usure	≤ AR 0,5 ¹⁾	Système 4	
	Résistance à la traction	≥ B 2,0	Système 4	
	Résistance au choc	≥ IR 4	Système 4	
	Isolation acoustique	NPD	Système 4	
	Absorption sonore:	NPD	Système 4	
	Résistance thermique	NPD	Système 4	
	Résistance chimique	NPD	Système 4	

¹⁾ Min. classification, veuillez vous référer au certificat de test individuel.

Déclaration de performance

Sikafloor®-240 WN

58449717

04.06.2020 , ver. 1

1008

**8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU -
DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et son nom par:

Nom : Glenn Puystjens
Fonction : Technical Support
04.01.2024

Nom : Paul Magera
Fonction : General Manager
04.01.2024



Fin des informations requises par le règlement (UE) n° 305/2011

DÉCLARATION DE PERFORMANCE ANNEXE

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro DoP
Sikafloor®-240 WN	EN 1504-2:2004	16942867

Déclaration de performance

Sikafloor®-240 WN
58449717
04.06.2020 , ver. 1
1008



20

EN 13813: 2002

No DOP 58449717

Sika Service AG, Zürich, Suisse

Organisme notifié 1085

Chape en résine synthétique pour usage intérieur

Réaction au feu:	A2 _{fl}
Émission de substances corrosives	SR
Résistance à l'usure	≤ AR 0,5
Résistance à la traction	≥ B 2,0
Résistance au choc	≥ IR 4

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour obtenir des renseignements et des conseils sur la manipulation, l'entreposage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la dernière fiche de données de sécurité (FS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation des produits à l'application et à l'usage prévus. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Fiche Technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Téléphone +41-58 436 40 40
téléfax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

Déclaration de performance

Sikafloor®-240 WN
58449717
04.06.2020 , ver. 1
1008

Déclaration de performance

Sikafloor®-240 WN

58449717

04.06.2020 , ver. 1

1008

5/5

BUILDING TRUST

