

# Sikaflex® PRO-3 Purform

## DECLARATION DES PERFORMANCES

### No. 15886099

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE</b>	15886099
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 14188-2:2004 Produit de scellement de joints appliqués à froid pour utilisation sur les routes, les aéroports, les tabliers de ponts et les terrasses de parking
3	<b>FABRICANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
5	<b>SYSTEM/S OF AVCP:</b>	Système 4
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 14188-2:2004

Organisme(s) notifié(s):

#### Déclaration des Performances

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)


Caractéristiques essentielles	Performances	EVCP	Spécifications Techniques Harmonisées
Adhérence	NPD	Système 4	EN 14188-2:2004
Cohesion	NPD	Système 4	
Étanchéité à l'eau	NPD	Système 4	
Résistance à la déformation			
Récupération élastique	≥ 70 %	Système 4	
Perte de volume	≤ 5 %	Système 4	
Durabilité de l'étanchéité contre les produits chimiques	≤ 50 %	Système 4	
Durabilité de la cohésion contre les liquides chimiques	Réussi, Classe A	Système 4	
Durabilité de toutes les caractéristiques exigées contre le vieillissement	Changement de module de tension à 100 % extension ≤ ±20 %	Système 4	
Résistance au feu	NPD	Système 4	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPÉCIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Paul Magera  
Fonction: General Manager  
À Nazareth le 13 mars 2019



Nom : Rudi Naert  
Fonction: Technical Manager  
À Nazareth le 13 mars 2019




Fin de l'information tel que requis par le Règlement (EU) n° 305/2011

### Déclaration des Performances

Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07 , ver. 1  
1003, 1009

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES APPARENTÉE

Nom du produit	Spécification Techniques Harmonisées	Numéro DoP
Sikaflex® PRO-3 Purform	EN 15651-4:2012	33809346

 20
Sika Services AG, Zurich, Switzerland
15886099
EN 14188-2:2004
Cold applied joint sealants intended for use on roads, airfields, bridge decks and parking decks
Resistance to deformation: Loss of volume <span style="float: right;">≤5 %</span> Elastic recovery <span style="float: right;">≥ 70 %</span> Durability of watertightness against chemicals <span style="float: right;">≤ 50 %</span> Durability of cohesion against liquid chemicals <span style="float: right;">Pass, Class A</span> Durability of all mandated characteristics against ageing <span style="float: right;">Change of tensile modulus at 100 % extension ≤ ±20 %</span>
<a href="http://dop.sika.com">http://dop.sika.com</a>

## ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ (REACH)

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## NOTICE LÉGALE

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Déclaration des Performances

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Déclaration des Performances**  
Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07 , ver. 1  
1003, 1009

**4/4**

**BUILDING TRUST**

